

Skleněné mikrokuličky - silniční směsi jsou používány jako reflexní složka barev pro vodorovné značení komunikací. Tříděné frakce slouží pro opracování povrchů tryskáním.

TECHNICKÉ PARAMETRY: specifická hmotnost 2,45 kg/dm³
index lomu 1,50
hydrolytická třída IV.

GRANULOMETRIE:

SILNIČNÍ SMĚSI

OBCHODNÍ NÁZEV	(MIKROMETR)	(%)
BMX 40	500 - 630	0 - 10
	400 - 500	10 - 30
	315 - 400	30 - 70
	200 - 315	10 - 50
	100 - 200	0 - 10
	50 - 100	0 - 5

OBCHODNÍ NÁZEV	(MIKROMETR)	(%)
BMX 60	400 - 500	0 - 10
	315 - 400	5 - 30
	200 - 315	30 - 70
	100 - 200	10 - 40
	50 - 100	0 - 10
	pod 50	0 - 5

TŘÍDĚNÉ FRAKCE

OBCHODNÍ NÁZEV (MIKROMETR)

B 7	570 - 700
B 8	430 - 570
B 9	325 - 430
B 10	200 - 300
B 112	150 - 250
B 134	100 - 200
B 159	70 - 110

BALENÍ: pytle á 25 kg netto, 40 pytlů na 1 paletě = 1t (paleta - 1 000 kg netto).

Do hodnoty faktury 10 000 CZK vyžadujeme vždy hotovostní platbu!
Při kumulaci objemu svých ročních objednávek lze dohodnout slevu.

DODACÍ PODMÍNKY: osobní odběr, bankovní převod, sběrná služba