



TRADITIONAL
CZECH GLASS

Skleněné *mikrokuličky*

PRECIOSA

Skleněné mikrokuličky

Skleněné mikrokuličky - silniční směsi jsou používány jako reflexní složka barev pro vodorovné značení komunikací. Tříděné frakce slouží pro opracování povrchů tryskáním.

Granulometrie

Mikrokuličky BMX 40

(Silniční směs)

Velikost (μm)	Skladba zrnitosti (%)
500 - 630	0 - 10
400 - 500	10 - 30
315 - 400	30 - 70
200 - 315	10 - 50
100 - 200	0 - 10
50 - 100	0 - 5

Mikrokuličky BMX 60

(Silniční směs)

Velikost (μm)	Skladba zrnitosti (%)
400 - 500	0 - 10
315 - 400	5 - 30
200 - 315	30 - 70
100 - 200	10 - 40
50 - 100	0 - 10
under 50	0 - 5

Tříděné frakce

Obchodní název	Velikost (μm)
B 7	570 - 700
B 8	430 - 570
B 9	325 - 430
B 10	200 - 300
B 112	150 - 250
B 134	100 - 200
B 159	70 - 110

Technické parametry

specifická hmotnost 2,45 kg/dm³

index lomu 1.50

hydrolytická třída IV

Balení

Pytle á 25 kg netto, 40 pytlů na 1 paletě = 1t (paleta - 1 000 kg netto).